

MAJOR II



Scheda tecnica

Data sheet

Avvolgicavo per usi domestici e similari

Cable reel for household and similar purposes



EN 61242



Caratteristiche tecniche	Technical features
Metodo di utilizzo	Method of use
Portatile	Portable
Metodo per avvolgere il cavo flessibile	Method of winding the flexible cable
A mano	Hand-operated
Metodo di connessione del cavo flessibile	Method of connecting the flexible cable
Smontabile	Detachable
Grado di protezione contro l'ingresso nocivo dell'acqua	Degree of protection against harmful ingress of water
IP 20	IP 20
Protezione contro le temperature eccessive	Protection against excessive temperatures
Limitatore di temperatura incorporato	Thermal cut-outs incorporated
Tensione nominale	Rated voltages
230V~	230V~
Carico massimo ammesso con cavo completamente svolto	Maximum load with cable fully-extended
3100W	3100W
Carico massimo ammesso con cavo completamente avvolto	Maximum load with cable fully-reeled
1200W	1200W
Cavo flessibile	Flexible cable
H05VV-F	H05VV-F
Sezione nominale	Cross sectional area
3G 1,5mm ²	3G 1,5mm ²
Massima lunghezza cavo flessibile	Maximum length of flexible cable
50mt.	50mt.
Spina collegata al cavo flessibile	Plug connected to the flexible cable
Spina tedesca S31 - 2P+T+T / 16A 250V~	German plug S31 - 2P+T+T / 16A 250V~
Presse collegata al cavo flessibile	Socket connected to the flexible cable
Presse francese 2P+T / 16A 250V~	French Socket 2P+T / 16A 250V~
Presse e spine disponibili sulla flangia	Sockets and plug available on the flange
N°2 presse 2P+T 16A 250V~ standard francese N°1 spina schuko 2P+T-T 16A 250V~	N°2 Sockets 2P+T 16A 250V~ French standard N°1 plug schuko 2P+T-T 16A 250V~
Tipologie di supporti	Types of supports
Acciaio zincato	Galvanized steel
Plastica rinforzata	Steady plastic